

Coper CR 9703DT

长寿微乳化切削液

产品说明

Coper CR 9703DT是一种具有卓越性能的高质量全能型乳化水溶性加工液。含有目前最新型的超级润滑剂。与水混合,本品会产生比较浓的、具有很强的稳定性和很长的使用寿命的加工液。

良好的润滑性能和防锈防腐性能,使用寿命长,产品不含亚硝酸盐,可确保操作人员的人身安全。

含有有效的生物杀灭剂,阻止冷却系统的细菌性降解,大大延长加工液寿命。**Coper CR 9703DT**可以适合铝合金等的加工的任何要求。

产品优点

加工液稳定性强、冷却剂寿命长
适合广泛的材料和加工操作
优异的消泡性能可满足高压系统的泡沫要求
抗杂油污染能力强
通过传统方法处理

推荐应用和浓度

Coper CR 9703DT 适用于需要高质量冷却剂的大多数金属切削操作和不同材料的有色金属。

浓度使用范围	5%- 25%
普通切削	5 - 8%
重型加工	8-15%以上

库勃科技（上海）有限公司

地址：上海市外岗工业区恒冠路 599 号

电话：021-59575221

传真：021-59575225

典型数据

MKCOPER	CR 9703DT
浓缩液外观	深棕色液体
矿物油含量	45%
合成脂（添加剂）	50%
乳化液外观	乳白
密度 (20 ℃时)	0.87
Corrosion Tests @5% 腐蚀试验 Steel 钢 Copper 铜 Aluminium 铝	1 级 (No corrosion) 1a (No corrosion) 1级 (No corrosion)
5%时乳化液pH值	8.5–9.2
折射系数	1.0

本资料已尽可能确保截至生效之日所包含信息的准确性。但是,配方的变化可能会影响其中的某些内容。库勃提供所有产品的材料安全数据表(MSDS)。贮存、安全搬动和处理废弃产品必须参考MSDS中的相关信息。